

 **KYMCO**

KTR

150
4VALVE



2015新式樣登場



KTR 150Fi寬胎(RT30DH)

引擎型式	4V氣冷OHC單汽缸
排氣量 (cc)	149.4
內徑×行程 (mm)	62.0×49.5
壓縮比	10.0:1
最大馬力 (ps/rpm)	12.8/9500
最大扭力 (kg-m/rpm)	1.1/7500
啟動方式	電動
輪胎型式	前:2.75×18 後:120/80-16
變速機構	國際五擋
油箱容量 (L)	6L
避震器型式	前:潛望鏡式 後:氮氣避震器

KOBS平衡軸	✓
前後LED方向燈	✓
鋁合金運動輪圈	✓
鋁合金防滑踏桿	✓
前後鑽石造型方向燈	✓
毛毛蟲坐墊	✓
平衡端子	✓
安全帽掛勾鎖	✓
實用後置物架	✓



KOBS平衡軸引擎



實用後置物架

實用的後置物架設計，特殊有型，搭配全車造型，酷勁十足。



美式風格儀錶板

極簡風格的儀錶板，美式獨特流線外表，裝載圓形一體指示燈，行車狀況一目了然。



氮氣避震器

配備雙後氮氣避震器，兼具運動及舒適性，創造街頭巡航極佳的騎乘感受。



● 象牙白NH190PA

● 消光黑NH294FA

● 金黃YR378MA



35W復古式高亮度大燈



前後LED方向燈

高亮度LED前後方向燈組，高質感小型化精品造型，獨具風格。



光陽工業股份有限公司
www.kymco.com.tw

台灣地區販售之光陽產品一律在台灣設計、製造、品管。

PDBR2015 FEB-KTR150 Prn.01 2015年2月印製
請以實車為主，敬請參照車主使用手冊使用本產品。
產品最新資訊、規格、配備請以光陽網站公告為準。



■ KTR 150(RT30DH)

能源效率測試方法	等級(註一)	年耗油量(公升)	平均油耗(註二)
機器腳踏車燃料消耗量試驗法	3級	101	44.7

(註一):超過100cc至150cc

(註二):測試值(公里/公升)